



ERIFLON Folie PTFE

Technische informatie

- Universeel chemisch bestendig, voedingsgeschikt. Temperatuursbestendig van -200°C tot +260°C. Zeer lage wrijvingscoëfficiënt en goede antikleef eigenschappen. Zelfklevend. Rolmateriaal. ISO-afkorting: PTFE.

Materiaal	Handelsnaam	Dikte mm	Breedte mm	Kleur	Lengte mm	Artikel
PTFE	EriFlon PTFE	0.05	600	Wit		10034486
PTFE	EriFlon PTFE	0.07	25	Wit	30000	10034487
PTFE	EriFlon PTFE	0.07	100	Wit	30000	10034489
PTFE	EriFlon PTFE	0.1	25	Wit	30000	10034491
PTFE	EriFlon PTFE	0.1	300	Wit	10000	10034494
PTFE	EriFlon PTFE	0.1	600	Wit		10034490
PTFE	EriFlon PTFE	0.2	600	Wit		10034466
PTFE	EriFlon PTFE	0.25	1200	Wit		10034483
PTFE	EriFlon PTFE	0.25	1200	Wit		10034484
PTFE	EriFlon PTFE	0.5	10	Wit	30000	10034485
PTFE	EriFlon PTFE	0.5	1200	Wit		11282638
PTFE	EriFlon PTFE	0.5	1200	Wit		10034498
PTFE	EriFlon PTFE	0.8	1200	Wit		11282639
PTFE	EriFlon PTFE	1	1200	Wit		10034501
PTFE	EriFlon PTFE	1	1200	Wit		11282640
PTFE	EriFlon PTFE	1.5	1200	Wit		10034503
PTFE	EriFlon PTFE	1.5	1200	Wit		11282641
PTFE	EriFlon PTFE	2	1200	Wit		10034505
PTFE	EriFlon PTFE	2	1200	Wit		10034504

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.