

ERIKS ELASTOMET V EPDM EN 1514-1 IBC

EPDM-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring, voor drink/koelwater, zuren en logen, tot 40 bar. Vormstabiel, grote maten eenvoudig te monteren, toepassing algemene leidingbouw. Temperatuur -30 tot +120 °C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: ELASTOMET

Type: V

Norm: EN 1514-1 IBC

Hardheid (Sh A): 70 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -30 / 120 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Water (proceswater), Zuren, Lucht (perslucht), Zwakke basen, Zwakke zuren, Drinkbaar water, Basen, Water

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
1	DN125	PN25/40	194	141	5	EN 1092-1 RF	11921534
1	DN200	PN10/16	273	220	6	EN 1092-1 RF	10001994
1	DN200	PN40	290	220	6	EN 1092-1 RF	11921536
1	DN250	PN10	328	273	6	EN 1092-1 RF	10001995
1	DN250	PN25	340	273	6	EN 1092-1 RF	11828566
1	DN250	PN40	352	273	6	EN 1092-1 RF	11921537
1	DN300	PN16	384	324	6	EN 1092-1 RF	11088028
1	DN15	PN10/40	51	22	4	EN 1092-1 RF	10001983
1	DN20	PN10/40	61	27	4	EN 1092-1 RF	10001984
1	DN25	PN10/40	71	34	4	EN 1092-1 RF	10001985
1	DN32	PN10/40	82	43	4	EN 1092-1 RF	10001986
1	DN40	PN10/40	92	49	4	EN 1092-1 RF	10001987
1	DN50	PN10/40	107	61	4	EN 1092-1 RF	10001988
1	DN65	PN10/40	127	77	4	EN 1092-1 RF	10001989
1	DN80	PN10/40	142	89	4	EN 1092-1 RF	10001990
1	DN100	PN10/16	162	115	5	EN 1092-1 RF	10001991
1	DN100	PN25/40	168	115	5	EN 1092-1 RF	11142714
1	DN125	PN10/16	192	141	5	EN 1092-1 RF	10001992
1	DN150	PN10/16	218	169	5	EN 1092-1 RF	10001993
1	DN150	PN25/40	224	169	5	EN 1092-1 RF	11088007
1	DN200	PN25	284	220	6	EN 1092-1 RF	11921535
1	DN250	PN16	329	273	6	EN 1092-1 RF	11088026
1	DN300	PN10	378	324	6	EN 1092-1 RF	10001996
1	DN300	PN25	400	324	6	EN 1092-1 RF	11921538
1	DN300	PN40	417	324	6	EN 1092-1 RF	11921539
1	DN400	PN10	489	407	7	EN 1092-1 RF	10001998
1	DN400	PN16	495	407	7	EN 1092-1 RF	11921542
1	DN400	PN25	514	407	7	EN 1092-1 RF	11921543
1	DN400	PN40	546	407	7	EN 1092-1 RF	11921544
1	DN500	PN10	594	508	7	EN 1092-1 RF	10001999
1	DN500	PN40	628	508	7	EN 1092-1 RF	11921549

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
1	DN600	PN10	695	610	7	EN 1092-1 RF	11088056

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.