



LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 EN 1514-1 IBC

PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FYBAR

Type: PT20

Norm: EN 1514-1 IBC

Met felsrand: Nee

Type vezel: Minerale vezel

Anti-kleeflaag: Nee

Temperatuurgebied: -30 / 130 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Vet, Brandstoffen, Lucht
(perslucht), Olie

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	2	11589729
DN15	PN10/40	51	22	2	11589730
DN20	PN10/40	61	27	2	11589731
DN25	PN10/40	71	34	2	11589732
DN32	PN10/40	82	43	2	11589733
DN40	PN10/40	92	49	2	11589734
DN50	PN10/40	107	61	2	11589735
DN65	PN10/40	127	77	2	11589736
DN80	PN10/40	142	89	2	11589737
DN100	PN10/16	162	115	2	11589738
DN100	PN25/40	168	115	2	12259546
DN125	PN25/40	194	141	2	12259547
DN125	PN10/16	192	141	2	11589739
DN150	PN25/40	224	169	2	12259548
DN150	PN10/16	218	169	2	11589740
DN200	PN10/16	273	220	2	11589741
DN200	PN40	290	220	2	12259557
DN200	PN25	284	220	2	12259549
DN250	PN25	340	273	2	12259550
DN250	PN40	352	273	2	12259558
DN250	PN16	329	273	2	12259539
DN250	PN10	328	273	2	11589742
DN300	PN16	384	324	2	12259540
DN300	PN40	417	324	2	12259559
DN300	PN25	400	324	2	12259551
DN300	PN10	378	324	2	11589743
DN350	PN10	438	356	2	11589744
DN350	PN40	474	356	2	12259560
DN350	PN16	444	356	2	12259541
DN350	PN25	457	356	2	12259552
DN400	PN40	546	407	2	12259561
DN400	PN16	495	407	2	12259542

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN400	PN10	489	407	2	11589745
DN400	PN25	514	407	2	12259553
DN500	PN40	628	508	2	12259563
DN500	PN16	617	508	2	12259544
DN500	PN25	624	508	2	12259555
DN500	PN10	594	508	2	11589746
DN600	PN10	695	610	2	11589747
DN600	PN25	731	610	2	12259556
DN600	PN40	747	610	2	12259564
DN600	PN16	734	610	2	12259545

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.