



GORE® PTFE flensafdichting GORE GR EN 12560-1SR

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische producten.

Kenmerken

Serie: GORE

Type: GR

Norm: EN 12560-1SR

Materiaalstructuur: PTFE geëxpandeerd

Markering: Met opdruk

Temperatuurgebied: -60 / 230 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Chloor, Gas (7782-50-5), Zwakke zuren, Oplosmiddelen, Zwakke basen, Basen, Sterke basen, Zuren, Koelmiddelen, Sterke zuren (behalve fluorwaterstof), Cryogeen, Lucht (perslucht), Waterig

Goedkeuring volgens: Blow out VDI2200, BAM, ABS type goedkeuring, TA-Luft

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11235051
1"	300/900lbs	51	34	1.5	11191632
1.1/2"	300/900lbs	73	49	1.5	11192756
2"	300/900lbs	91	61	1.5	11192758
3"	300/900lbs	127	89	1.5	11192759
4"	300/900lbs	157	115	1.5	11192760

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.