



LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 ASME B16.21

PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FYBAR

Type: PT20

Norm: ASME B16.21

Met felsrand: Nee

Type vezel: Minerale vezel

Anti-kleeflaag: Nee

Temperatuurgebied: -30 / 130 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Olie, Vet, Brandstoffen, Lucht
(perslucht)

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11589710
1/2"	150lbs	48	21	1.5	11589671
3/4"	150lbs	57	27	1.5	11589672
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	11589711
1"	150lbs	67	33	1.5	11589693
1"	300/600lbs	73	33	1.5	11589712
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	11589713
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	11589694
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	11589714
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	11589695
2"	300/600lbs	111	60	1.5	11589715
2"	150lbs	105	60	1.5	11589696
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	11589697
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	11589716
3"	150lbs	137	89	1.5	11589698
3"	300/600lbs	149	89	1.5	11589717
4"	150lbs	175	114	1.5	11589699
4"	300lbs	181	114	1.5	11589718
4"	600lbs	194	114	1.5	12259527
5"	300lbs	216	141	1.5	11589719
5"	150lbs	197	141	1.5	11589700
5"	600lbs	241	141	1.5	12259528
6"	600lbs	267	168	1.5	12259529
6"	300lbs	251	168	1.5	11589720
6"	150lbs	222	168	1.5	11589701
8"	600lbs	321	219	1.5	12259530
8"	300lbs	308	219	1.5	11589721
8"	150lbs	279	219	1.5	11589702
10"	300lbs	362	273	1.5	11589722
10"	150lbs	340	273	1.5	11589703
10"	600lbs	400	273	1.5	12259531
12"	600lbs	457	324	1.5	12259532

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
12"	150lbs	410	324	1.5	11589704
12"	300lbs	422	324	1.5	11589723
14"	600lbs	492	356	1.5	12259533
14"	150lbs	451	356	1.5	11589705
14"	300lbs	486	356	1.5	11589724
16"	150lbs	514	406	1.5	11589706
16"	300lbs	540	406	1.5	11589725
16"	600lbs	565	406	1.5	12259534
18"	600lbs	613	457	1.5	12259535
18"	300lbs	597	457	1.5	11589726
18"	150lbs	549	457	1.5	11589707
20"	600lbs	683	508	1.5	12259536
20"	300lbs	654	508	1.5	11589727
20"	150lbs	606	508	1.5	11589708
24"	600lbs	791	610	1.5	12259537
24"	300lbs	775	610	1.5	11589728
24"	150lbs	718	610	1.5	11589709

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.