



LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT60 ASME B16.21

PT60 is een combinatie van glasvezels en aramide NBR gebonden. Een uitstekende pakking met breed inzetgebied in de algemene industrie. Ideale pakking voor drukken tot 100 bar en kan worden gebruikt voor diverse media.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FYBAR

Type: PT60

Norm: ASME B16.21

Met felsrand: Nee

Type vezel: Aramide, Glas

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -30 / 250 °C

Max. druk: 100 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Smeermiddel, Drinkbaar water, Vet, Zwakke basen, Zwakke zuren,

Brandstoffen, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, DVGW W270, BS7531 Grade X, DVGW, BAM, WRAS

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	150lbs	48	21	1.5	11936002
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11936003
3/4"	150lbs	57	27	1.5	11936004
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	11936005
1"	150lbs	67	33	1.5	11936006
1"	300/600lbs	73	33	1.5	11936007
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	11936010
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	11936011
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	11936008
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	11936009
2"	150lbs	105	60	1.5	11935996
2"	300/600lbs	111	60	1.5	11936012
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	11936013
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	11936014
3"	300/600lbs	149	89	1.5	11936015
3"	150lbs	137	89	1.5	11935997
4"	600lbs	194	114	1.5	12259725
4"	150lbs	175	114	1.5	11935998
4"	300lbs	181	114	1.5	11936016
5"	600lbs	241	141	1.5	12259726
5"	150lbs	197	141	1.5	11936017
5"	300lbs	216	141	1.5	11936018
6"	300lbs	251	168	1.5	11936019
6"	150lbs	222	168	1.5	11935999
6"	600lbs	267	168	1.5	12259727
8"	600lbs	321	219	1.5	12259728
8"	150lbs	279	219	1.5	11936000
8"	300lbs	308	219	1.5	11936020
10"	600lbs	400	273	1.5	12259729
10"	300lbs	362	273	1.5	11936021
10"	150lbs	340	273	1.5	11936001
12"	150lbs	410	324	1.5	11936022
12"	300lbs	422	324	1.5	11936023

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
12"	600lbs	457	324	1.5	12259730
14"	600lbs	492	356	1.5	12259731
14"	150lbs	451	356	1.5	11936024
14"	300lbs	486	356	1.5	11936025
16"	150lbs	514	406	1.5	11936026
16"	300lbs	540	406	1.5	11936027
16"	600lbs	565	406	1.5	12259732
18"	150lbs	549	457	1.5	11936032
18"	300lbs	597	457	1.5	11936033
20"	600lbs	683	508	1.5	12259734
20"	150lbs	606	508	1.5	11936028
20"	300lbs	654	508	1.5	11936029
24"	150lbs	718	610	1.5	11936030
24"	300lbs	775	610	1.5	11936031
24"	600lbs	791	610	1.5	12259735

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.