



FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS 815

Materiaal Novapress 815 (flexibel), aramidevezels - NBR-gebonden, kleur groen/beige. Toepassing olie, gas en koelmedia, de kwaliteit met zeer hoge gasdichtheid. Max. temperatuur +150 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPRESS

Type: 815

Type vezel: Aramide

Anti-kleeflaag: Nee

Temperatuurgebied: -50 / 150 °C

Max. druk: 50 bar

Geschikt voor medium: Koelmiddelen, Aardgas,
Zwakke basen, Oplosmiddelen, Smeermiddel, Vet,
Lucht (perslucht), Biodiesel, Olie, Brandstoffen,
Zwakke zuren

Goedkeuring volgens: DVGW W270, DVGW, GL

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.25	1500	1500	10017326
0.4	1500	1500	10017327
0.5	1500	1500	10017328
0.75	1500	1500	10017329
1	1500	1500	10017330
1	1500	1500	12125485
1.5	1500	1500	10017331
2	1500	1500	10017332
2.5	1500	1500	10017333
3	1500	1500	10017334
4	1500	1500	10017335

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.