



SGL Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ANTISTICK

Plaat van grafiet (zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, grafiet s.g. 1,3 gr/cc, plaat aan beide zijden met anti-sticking laag (hierdoor minder gasdicht). Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +500 °C in oxiderende.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: SIGRAFLEX

Type: ANTISTICK

Zuiverheid grafiet: ≥98 %

as-gehalte %: ≤2 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Spijkerplaat

Aantal inlagen: 1

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 100 bar

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Oplosmiddelen,

Smeermiddel, Chloor, Gas (7782-50-5), Lucht

(perslucht), Biodiesel, Aardgas, Cryogeen, Olie,

Voedingsmiddelen & Dranken, Koolwaterstoffen,

Vet, Brandstoffen, Zwakke basen, Koelmiddelen,

Zwakke zuren, Lagedruk stoom, Waterig

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
1.6	1500	1000	12760513
2	1000	1000	10068516
3	1000	1000	10068517

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.