



ERIKS Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX NR

Grafiet plaat (zuiverheid 98%) versterkt met een vlakke nikkelfolie (verlijmd). De nikkelinlage staat borg voor een goede chemische bestendigheid. Materiaal kan eenvoudig zelf bewerkt worden. Temperatuur cryogeen tot +500C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: EGRAFLEX

Type: NR

Zuiverheid grafiet: ≥98 %

as-gehalte %: ≤2 %

Materiaal inlage: Nikkel

Uitvoering inlagen: Vlak

Aantal inlagen: 1

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Kenmerken {2}

Geschikt voor medium: Lucht (perslucht), Chloor, Waterig

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.4	1000	1000	11009139
0.5	1000	1000	11271691
0.75	1000	1000	10016676
1	1000	1000	10016677
1.5	1000	1000	10016678
2	1000	1000	10016679
3	1000	1000	10016680

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.