



SGL Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX HOCHDRUCK

Hoogwaardige drukvaste grafiet afdichting [zuiverheid 99,85%] versterkt met verschillende RVS-foliën (0,05 mm), zeer gasdicht. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, voor chemicaliën, gassen, stoom en oliën. Temperatuur -200 tot +550 °C, druk tot 200 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: SIGRAFLEX

Type: HOCHDRUCK

Zuiverheid grafiet: ≥99.85 %

as-gehalte %: ≤0.15 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Vlak

Aantal inlagen: 7

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 200 bar

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Chloor, Gas [7782-50-5], Smeermiddel, Waterig

Goedkeuring volgens: DVGW, Blow out VDI2200, FIRE-SAFE API 607, EC1935/2004, BAM, BS6755

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
1	1500	1500	11803545
1.5	1000	1000	10016694
1.5	1500	1500	11136435
2	1500	1500	11136434
2	1000	1000	10016695
3	1000	1000	10016696
3	1500	1500	10016698
4	1000	1000	10016697

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.