



FRENZELIT Grafiet afdichtingsplaat NOVAPHIT SSTC XP

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPHIT

Type: SSTC XP

Zuiverheid grafiet: >99 %

as-gehalte %:

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Gestrekt

Aantal inlagen: 1

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 250 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Lucht (perslucht), Koelmiddelen, Lagedruk stoom, Olie, Biodiesel, Aardgas, Zwakke basen, Chloor, Gas [7782-50-5], Vet, Koolwaterstoffen, Smeermiddel, Brandstoffen, Cryogeen, Oplosmiddelen, Voedingsmiddelen & Dranken, Zwakke zuren, Waterig

Goedkeuring volgens: FIRE-SAFE ISO 10497, DVGW, BAM, API 6FB, EC1935/2004

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
1	1500	1500	12443147
1.5	1500	1500	12443149
2	1500	1500	12443150
3	1500	1500	12443151

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.