



EPRAMID Plaat PA 6-G HT zwart

Een hittegestabiliseerde gietpolyamide die bij een hogere bedrijfstemperatuur kan worden ingezet. Het materiaal is taai en hoog slag- en slijtvast. Door de specifieke vulstoffen in het materiaal kan het worden toegepast bij hogere pV-waarden.

Toepassing

- Dit materiaal wordt bijvoorbeeld toegepast als isolatiestrip bij hete lucht ovens. Of als een slijtvaste glijstrip waarbij er een hogere wrijvingwarmte optreedt.

Technische informatie

- ISO-afkorting: PA 6 G (Polyamide)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	10	1220	610	10035832
Zwart	12	1220	610	10035833
Zwart	16	1220	610	10035913
Zwart	20	1220	610	10035914
Zwart	25	1220	610	10035981
Zwart	30	1220	610	10036010
Zwart	35	1220	610	10036161
Zwart	40	1220	610	10036162
Zwart	50	1220	610	10036163
Zwart	60	1220	610	10036164
Zwart	70	1220	610	10036165
Zwart	80	1220	610	10036166
Zwart	90	1220	610	10036167
Zwart	100	1220	610	10036168

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.