



ERIFLON Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart

Eriflon® PTFE gevuld met 22% koolstof en 3% grafiet met daardoor een hogere drukvastheid en goede droogloopeigenschappen. Het materiaal is zeer glad, heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en goede warmteafvoer. Het heeft daarnaast een goede slijtageweerstand in water tegen zachte metalen en is universeel chemisch bestendig. Door de koolstofvulling heeft het materiaal licht antistatische eigenschappen.

Toepassing

- Door toevoeging is dit materiaal geschikt als lagervoering, geleiders, zuigerveren, ook bij lage temperaturen.

Technische informatie

- Geen brandproef doen! Fluor is schadelijk !! [geeft griep verschijnselen] Brand: brandt niet, gloeit alleen maar Voelt: stroef ISO-afkorting: PTFE [Polytetrafluorethyleen]

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	5	1200	1200	10035899
Zwart	6	1200	1200	10035900
Zwart	10	1200	1200	11046864

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.