



ERIFLON Plaat PTFE GF25 lichtgrijs

Dit materiaal is gevuld met 25% glas en heeft een hogere drukvastheid. Het is zeer glad en heeft een lage wrijvingscoëfficiënt. Het heeft daarnaast een hoge toelaatbare gebruikstemperatuur en is universeel chemisch bestendig. Het materiaal kent een lage vloeigrens, is redelijk slijtvast maar is abrasief voor het tegenloopdeel.

Toepassing



- Dit materiaal wordt toegepast als bijvoorbeeld afdichtingspie bij walsen in de voedselindustrie.

Technische informatie

- Geen brandproef doen! Fluor is schadelijk !! [geeft griep verschijnselen] Brand: brandt niet, gloeit alleen maar Voelt: stroef Temperatuursbestendig van -200°C tot +260°C. ISO-afkorting: PTFE GF25 (Polytetrafluorethyleen)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Lichtgrijs	2	1200	1200	10077972
Lichtgrijs	3	1200	1200	10035902
Lichtgrijs	5	600	600	11162407
Lichtgrijs	5	1000	1000	11120504
Lichtgrijs	8	1200	600	11752174
Lichtgrijs	10	1200	1200	11742971
Lichtgrijs	12	1200	1200	11388701
Lichtgrijs	15	1200	1200	11469112
Lichtgrijs	20	600	600	11887290
Lichtgrijs	40	600	600	11831159
Lichtgrijs	40	1000	1000	11726137

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.