



ERIFLON Plaat PTFE wit food grade

Zeer glad materiaal met de laagste wrijvingscoëfficiënt van alle kunststoffen. Het heeft daarnaast een hoge toelaatbare gebruikstemperatuur (onbelast) en is universeel chemisch bestendig. Het materiaal kent een lage vloeigrens, is niet erg slijtvast maar heeft zeer goede stick-slip eigenschappen.

Toepassing

- Materiaal wordt gebruikt in lichtbelaste glijlagers en -stroken, afdichtingselementen zoals vlakke pakkingen en O-ringen, manchetten, zittingsringen, balgen en schrapers in voedings tanks.

Technische informatie

- Geen brandproef doen! Fluor is schadelijk !! [geeft griep verschijnselen] Brand: brandt niet, gloeit alleen maar, witte damp [giftige damp] Voelt: vettig en zeer glad en voelt relatief vet aan Water:
Zinkt Temperatuursbestendig van -200°C tot +260°C.
ISO-afkorting: PTFE (Polytetrafluorethyleen)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Wit	2	1200	1200	12659929
Wit	3	1200	1200	12762732
Wit	15	1200	1200	12682013
Wit	20	1200	1200	12401012
Wit	25	1200	1200	12682016
Wit	30	1200	1200	12401013
Wit	35	1200	1200	12693009
Wit	40	1200	1200	12762740

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.