



GORE® PTFE afdichtingsplaat GORE GR

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische producten.

100% multidirectioneel geëxpandeerd PTFE, zeer lage koudvloeï, hoge gasdichtheid. [Rood bestempeld]. Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14, speciaal voor ruwe of beschadigde flensoppervlakken. Temperatuur -240 tot +230°C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: GORE

Type: GR

Materiaalstructuur: Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE

Max. temperatuur: 230 °C

Minimum temperatuur: -60 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Cryogeen, Sterke basen, Basen, Lucht (perslucht), Zwakke zuren, Sterke zuren, Zwakke basen, Chloor, Gas [7782-50-5], Zuren, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, BAM, ABS type goedkeuring, Blow out VDI2200

Markering: Met opdruk

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.5	1500	1500	10016821
1.5	1500	1500	10016823
2	1500	1500	10016824
3	1500	1500	10016825
5	1500	1500	11015226
6	1500	1500	10016826

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.