



GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON 3504

Gemodificeerde PTFE-plaat, goed samendrukbaar, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen, zoals kunststof, glas, emaille en staal. Testen en goedkeuren: TA-Luft, FDA, BAM.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: GYLON

Type: 3504

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeerd

Max. temperatuur: 260 °C

Minimum temperatuur: -210 °C

Max. druk: 83 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Cryogeen, Olie, Chloor, Gas [7782-50-5], Koelmiddelen, Basen, Zwakke zuren, Oplosmiddelen, Voedingsmiddelen & Dranken, Koolwaterstoffen, Brandstoffen, Drinkbaar water, Lucht (perslucht), Zwakke basen
Goedkeuring volgens: USP Class VI, BAM, ABS type goedkeuring, EC1935 [10/2011], Blow out VDI2200, Belgaqua, TA-Luft, FDA 21 CFR 177.1550

Markering: Met opdruk

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Farma

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.8	750	750	11060314
1.6	1500	1500	10016798
2	1500	1500	10016799
3.2	1500	1500	10016800
4.8	1500	1500	10016801
6.4	1500	1500	11274627

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.