



LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2100

Kenmerken

Serie: CLIPPERLON

Type: 2100

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeerd

Max. temperatuur: 240 °C

Minimum temperatuur: -240 °C

Max. druk: 85 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Sterke zuren (behalve fluorwaterstof), Koolwaterstoffen, Basen, Lucht (perslucht), Zwakke zuren, Lagedruk stoom, Koelmiddelen, Cryogeen, Chloor, Gas (7782-50-5), Waterig

Goedkeuring volgens: FDA 21 CFR 177.1550, EC1935 (10/2011), Blow out VDI2200, TA-Luft

Markering: Met opdruk

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
1	1500	1500	11917136
1.5	1500	1500	11917137
2	1500	1500	11917138
3	1500	1500	11917139

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.