



EPRAMID Rondstaf PA6 G-MO (gegoten + molybdeendisulfide) zwart

Technische informatie

- MoS2 toevoeging verleent een hogere hardheid t.o.v. PA 6 of PA 6 G, en maakt een betere warmteafvoer mogelijk. Verbeterde verouderingsbestendigheid. Tevens leverbaar als plaat. ISO-afkorting: PA 6 G-MO.

Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Zwart	50	1000	11067636
Zwart	50	3000	11466469
Zwart	60	1000	11076121
Zwart	60	3000	11466471
Zwart	65	1000	11078535
Zwart	70	1000	11095169
Zwart	75	1000	11466474
Zwart	80	1000	11071197
Zwart	80	2000	11407983
Zwart	85	1000	11079712
Zwart	90	1000	11106187
Zwart	90	2000	11407985
Zwart	100	1000	11106188
Zwart	110	1000	11078536
Zwart	120	1000	11130830
Zwart	130	1000	11106189
Zwart	140	1000	11135099
Zwart	150	1000	11078635
Zwart	160	1000	11110553
Zwart	180	1000	11084503
Zwart	200	1000	11135100
Zwart	220	1000	11206185
Zwart	250	1000	11163953
Zwart	325	1000	11921018

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.