

EPRAMID Rondstaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld)

Technische informatie

- Slijtvast gietpolyamide met homogeen verdeelde olievulling, zelfsmierend, lage wrijvingscoëfficiënt.
ISO-afkorting: PA 6 G.



Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Donkergroen	50	1000	10036733
Donkergroen	56	1000	11095408
Donkergroen	60	1000	10036734
Donkergroen	80	1000	10036736
Donkergroen	90	1000	10036737
Donkergroen	100	1000	10036725
Donkergroen	110	1000	10036726
Donkergroen	120	1000	10036727
Donkergroen	130	1000	10036728
Donkergroen	140	1000	10036729
Donkergroen	150	1000	10036730
Donkergroen	160	1000	10036731
Donkergroen	180	1000	10036732
Donkergroen	200	1000	10037200
Geel	50	1000	10036383
Geel	60	1000	10036385
Geel	80	1000	10036387
Geel	90	1000	10036388

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.