



EPRANITE Rondstaf PET BG (bearing-grade) lichtgrijs

Toepassing

- Veel toegepast als lagermateriaal.

Technische informatie

- Sterker, drukvaster en maatvaster dan POM C.
Zelfsmerend. ISO-afkorting: PETP BG.

Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Lichtgrijs	10	1000	10036966
Lichtgrijs	12	1000	10036969
Lichtgrijs	12	3000	11342407
Lichtgrijs	16	1000	10036974
Lichtgrijs	16	3000	11952484
Lichtgrijs	20	1000	10036975
Lichtgrijs	20	3000	12184349
Lichtgrijs	25	1000	10036976
Lichtgrijs	25	3000	11100053
Lichtgrijs	30	1000	10036977
Lichtgrijs	30	3000	12169762
Lichtgrijs	36	1000	10036978
Lichtgrijs	40	1000	10036979
Lichtgrijs	40	3000	11008076
Lichtgrijs	45	1000	10036980
Lichtgrijs	50	1000	10036981
Lichtgrijs	50	3000	12169764
Lichtgrijs	60	1000	10036982
Lichtgrijs	60	3000	11726219
Lichtgrijs	70	1000	10036983
Lichtgrijs	70	3000	11831252
Lichtgrijs	80	1000	10036984
Lichtgrijs	80	3000	12169765
Lichtgrijs	90	1000	10036985
Lichtgrijs	100	1000	10036967
Lichtgrijs	100	3000	11009256
Lichtgrijs	110	1000	10036968
Lichtgrijs	110	3000	12169767
Lichtgrijs	120	1000	11236761
Lichtgrijs	120	3000	12169768
Lichtgrijs	130	1000	10036971
Lichtgrijs	140	1000	10036972
Lichtgrijs	150	1000	10036973

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.