

ERIFLON Rondstaf PTFE GF25 (25% glasgevuld) lichtgrijs

Technische informatie

- 25% glasvezel gevuld. De vulling geeft het materiaal een hogere drukvastheid t.o.v. virgin PTFE. Temperatuursbestendig van -200°C tot +260°C. Zeer lage wrijvingscoëfficiënt en goede anti-aanhechteigenschappen. ISO-afkorting: PTFE GF25.



Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Lichtgrijs	10	1000	11906262
Lichtgrijs	12	1000	11904253
Lichtgrijs	15	1000	11727509
Lichtgrijs	15	2000	10037146
Lichtgrijs	16	1000	11465488
Lichtgrijs	20	1000	11727510
Lichtgrijs	20	2000	10037147
Lichtgrijs	25	1000	11727511
Lichtgrijs	25	2000	10037148
Lichtgrijs	30	1000	11727512
Lichtgrijs	30	2000	10037149
Lichtgrijs	35	1000	11727523
Lichtgrijs	35	2000	10037150
Lichtgrijs	40	1000	11727524
Lichtgrijs	40	2000	10037151
Lichtgrijs	45	1000	11465493
Lichtgrijs	50	1000	11727525
Lichtgrijs	50	2000	10037152
Lichtgrijs	60	250	10036294
Lichtgrijs	60	1000	11334669
Lichtgrijs	70	250	10036295
Lichtgrijs	70	1000	11831253
Lichtgrijs	75	250	10037145
Lichtgrijs	80	250	10036296
Lichtgrijs	80	1000	11903600
Lichtgrijs	90	250	10036297
Lichtgrijs	90	1000	11726226
Lichtgrijs	100	250	10036293
Lichtgrijs	100	900	11726227
Lichtgrijs	120	250	10037144

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.