



SGL Grafiet flensafdichting SIGRAFLEX ANTISTICK EN 1514-1 IBC

Flensafdichting van grafiet (zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, grafiet s.g. 1,3 gr/cc, plaat aan beide zijden met anti-sticking laag (hierdoor minder gasdicht). Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +500 °C in oxiderende.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: SIGRAFLEX

Type: ANTISTICK

Norm: EN 1514-1 IBC

Zuiverheid grafiet: >98 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Spijkerplaat

Aantal inlagen: 1

Anti-stick: Ja

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 100 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Lucht (perslucht),

Koelmiddelen, Koolwaterstoffen, Chloor, Waterig

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	2	12155713
DN15	PN10/40	51	22	2	11235514
DN20	PN10/40	61	27	2	11315333
DN25	PN10/40	71	34	2	11235482
DN32	PN10/40	82	43	2	11315334
DN40	PN10/40	92	49	2	11235520
DN50	PN10/40	107	61	2	11235481
DN65	PN10/40	127	77	2	11315335
DN80	PN10/40	142	89	2	11235516
DN100	PN10/16	162	115	2	11235517
DN100	PN25/40	168	115	2	11315339
DN125	PN10/16	192	141	2	11315336
DN125	PN25/40	194	141	2	11315340
DN150	PN10/16	218	169	2	11235480
DN150	PN25/40	224	169	2	11235513
DN200	PN10/16	273	220	2	11235515
DN200	PN25	284	220	2	11315341
DN200	PN40	290	220	2	11315345
DN250	PN10	328	273	2	11235518
DN250	PN16	329	273	2	11284281
DN250	PN25	340	273	2	11241129
DN250	PN40	352	273	2	11315346
DN300	PN10	378	324	2	11241130
DN300	PN16	384	324	2	11284279
DN300	PN25	400	324	2	11315342
DN300	PN40	417	324	2	11315347
DN350	PN10	438	356	2	11315337
DN350	PN16	444	356	2	12735903
DN350	PN25	457	356	2	12735906

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN350	PN40	474	356	2	12735909
DN400	PN10	489	407	2	11315338
DN400	PN16	495	407	2	12735904
DN400	PN25	514	407	2	11315344
DN400	PN40	546	407	2	11315348
DN500	PN10	594	508	2	11237673
DN500	PN16	617	508	2	11284280
DN500	PN25	624	508	2	12735907
DN500	PN40	628	508	2	12735910
DN600	PN10	695	610	2	12735902
DN600	PN16	734	610	2	12735905
DN600	PN25	734	610	2	12735908
DN600	PN40	747	610	2	12735911

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.