



FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC EN 1514-1 IBC

Flensafdichting Novaphit SSTC bestaande uit hoogwaardig grafiet, versterkt met een gestrekt metalen inlage van RVS, door de inlage zeer goede terugvering en gelijkmatige vlaktedruk. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, chemicaliën, gassen, stoom en oliën, fire safe. Temperatuur -240 tot +500 °C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPHIT

Type: SSTC

Norm: EN 1514-1 IBC

Zuiverheid grafiet: >99 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Gestrekt

Aantal inlagen: 1

Anti-stick: Ja

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 250 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Brandstoffen, Lagedruk stoom, Vet, Chloor, Gas [7782-50-5], Waterig

Goedkeuring volgens: DVGW, BAM, FIRE-SAFE ISO 10497, EC1935/2004, Germanischer Lloyd

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN15	PN10/40	51	22	2	11079910
DN20	PN10/40	61	27	2	11013737
DN25	PN10/40	71	34	2	11013739
DN32	PN10/40	82	43	2	11075716
DN40	PN10/40	92	49	2	11079912
DN50	PN10/40	107	61	2	11013770
DN65	PN10/40	127	77	2	11075717
DN80	PN10/40	142	89	2	11027286
DN100	PN10/16	162	115	2	11013771
DN100	PN25/40	168	115	2	11013772
DN125	PN10/16	192	141	2	11079943
DN125	PN25/40	194	141	2	11079946
DN150	PN10/16	218	169	2	11079947
DN150	PN25/40	224	169	2	11079949
DN200	PN10/16	273	220	2	11079950
DN200	PN25	284	220	2	11118154
DN200	PN40	290	220	2	11079951
DN250	PN10	328	273	2	11079952
DN250	PN16	329	273	2	11118155
DN250	PN25	340	273	2	11118156
DN250	PN40	352	273	2	11079963
DN300	PN10	378	324	2	11130132
DN300	PN16	384	324	2	11478447
DN300	PN16	384	324	3	11914368
DN300	PN25	400	324	2	11914387
DN300	PN40	417	324	2	11264614
DN350	PN10	438	356	2	11130144
DN350	PN16	444	356	2	11914370
DN350	PN25	457	356	2	11914390
DN350	PN40	474	356	2	11914415

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN400	PN10	489	407	2	11130145
DN400	PN16	495	407	2	11914372
DN400	PN25	514	407	2	11914393
DN400	PN40	546	407	2	11914418
DN500	PN10	594	508	2	11130147
DN500	PN16	617	508	2	11478448
DN500	PN25	624	508	2	11914399
DN500	PN40	628	508	2	11914424
DN600	PN10	695	610	2	11130148
DN600	PN16	734	610	2	11914380
DN600	PN25	731	610	2	11914402
DN600	PN40	747	610	2	11914427

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.