



FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC TA-L EN 1514-1 IBC

De Novaphit SSTC TA-L-pakking bestaat uit 98% zuiver grafiet met een RVS strekmetalen inlage. Het grafiet is geïmpregneerd, waardoor de pakking voldoet aan de zware criteria van de TA-LUFT.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPHIT

Type: SSTC TA-L

Norm: EN 1514-1 IBC

Zuiverheid grafiet: >99 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Gestrekt

Aantal inlagen: 1

Anti-stick: Ja

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 250 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Lagedruk stoom, Koolwaterstoffen, Smeermiddel, Biodiesel, Cryogeen, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: HTB DIN30653, Germanischer Lloyd, BAM, TA-Luft, DVGW, Blow out VDI2200, FIRE-SAFE ISO 10497

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	1.6	11328565
DN15	PN10/40	51	22	1.6	11328566
DN20	PN10/40	61	27	1.6	11328567
DN25	PN10/40	71	34	1.6	11328568
DN32	PN10/40	82	43	1.6	11328569
DN40	PN10/40	92	49	1.6	11328570
DN50	PN10/40	107	61	1.6	11328571
DN65	PN10/40	127	77	1.6	11328572
DN80	PN10/40	142	89	1.6	11328573
DN100	PN10/16	162	115	1.6	11328574
DN100	PN25/40	168	115	1.6	11655015
DN125	PN10/16	192	141	1.6	11328575
DN125	PN25/40	194	141	1.6	12735928
DN150	PN10/16	218	169	1.6	11328576
DN150	PN25/40	224	169	1.6	11655016
DN200	PN10/16	273	220	1.6	11328577
DN200	PN25	284	220	1.6	11655018
DN200	PN40	290	220	1.6	12735929
DN250	PN10	328	273	1.6	11328578
DN250	PN16	329	273	1.6	11328584
DN250	PN25	340	273	1.6	12735923
DN250	PN40	352	273	1.6	12735930
DN300	PN10	378	324	1.6	11328579
DN300	PN16	384	324	1.6	11328585
DN300	PN25	400	324	1.6	12735924
DN300	PN40	417	324	1.6	12735931
DN350	PN10	438	356	1.6	11328580
DN350	PN16	444	356	1.6	11328586
DN350	PN25	457	356	1.6	11655020
DN350	PN40	474	356	1.6	12735932

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN400	PN10	489	407	1.6	11328581
DN400	PN16	495	407	1.6	11328587
DN400	PN25	514	407	1.6	12735925
DN400	PN40	546	407	1.6	12735933
DN500	PN10	594	508	1.6	11328582
DN500	PN16	617	508	1.6	11328588
DN500	PN25	624	508	1.6	12735926
DN500	PN40	628	508	1.6	12735934
DN600	PN10	695	610	1.6	11328583
DN600	PN16	734	610	1.6	11328589
DN600	PN25	734	610	1.6	12735927
DN600	PN40	747	610	1.6	12735935

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.