

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 EN 1514-1

Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloeit, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: CLIPPERLON

Type: 2110

Norm: EN 1514-1 IBC

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeerd

Markering: Met opdruk

Temperatuurgebied: -210 / 240 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Oplosmiddelen, Lagedruk stoom, Basen, Zwakke basen, Koolwaterstoffen, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, WRAS, Blow out VDI2200, EC1935 (10/2011), FDA 21 CFR 177.1550

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	1.5	12565744
DN10	PN10/40	46	18	2	12037692
DN10	PN10/40	46	18	3	12336985
DN15	PN10/40	51	22	1.5	12257524
DN15	PN10/40	51	22	2	11934242
DN15	PN10/40	51	22	3	12257648
DN20	PN10/40	61	27	1.5	12257525
DN20	PN10/40	61	27	2	11934243
DN20	PN10/40	61	27	3	12257649
DN25	PN10/40	71	34	1.5	12257526
DN25	PN10/40	71	34	2	11934244
DN25	PN10/40	71	34	3	12257650
DN32	PN10/40	82	43	1.5	12257527
DN32	PN10/40	82	43	2	11934245
DN32	PN10/40	82	43	3	12257651
DN40	PN10/40	92	49	1.5	12257528
DN40	PN10/40	92	49	2	11934246
DN40	PN10/40	92	49	3	12257652
DN50	PN10/40	107	61	1.5	12257529
DN50	PN10/40	107	61	2	11934247
DN50	PN10/40	107	61	3	12257653
DN65	PN10/40	127	77	1.5	12257530
DN65	PN10/40	127	77	2	11934248
DN65	PN10/40	127	77	3	12257654
DN80	PN10/40	142	89	1.5	12257531
DN80	PN10/40	142	89	2	11934249
DN80	PN10/40	142	89	3	12257655
DN100	PN10/16	162	115	1.5	12258192
DN100	PN25/40	168	115	1.5	12258206
DN100	PN25/40	168	115	2	12037693
DN100	PN10/16	162	115	2	11934238
DN100	PN25/40	168	115	3	12257674
DN100	PN10/16	162	115	3	12257656
DN125	PN10/16	192	141	1.5	12949958

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN125	PN25/40	194	141	1.5	12949959
DN125	PN10/16	192	141	2	11934239
DN125	PN25/40	194	141	2	12037694
DN125	PN10/16	192	141	3	12257657
DN125	PN25/40	194	141	3	12257675
DN150	PN10/16	218	169	1.5	12258204
DN150	PN25/40	224	169	1.5	12258208
DN150	PN25/40	224	169	2	12037695
DN150	PN10/16	218	169	2	11934240
DN150	PN10/16	218	169	3	12257658
DN150	PN25/40	224	169	3	12257676
DN200	PN10/16	273	220	1.5	12258205
DN200	PN25	284	220	1.5	12257553
DN200	PN40	290	220	1.5	12257561
DN200	PN10/16	273	220	2	11934241
DN200	PN25	284	220	2	12257586
DN200	PN40	290	220	2	12037696
DN200	PN25	284	220	3	12257677
DN200	PN10/16	273	220	3	12257659
DN200	PN40	290	220	3	12257685
DN250	PN10	328	273	1.5	12257536
DN250	PN16	329	273	1.5	12257543
DN250	PN25	340	273	1.5	12257554
DN250	PN40	352	273	1.5	12257562
DN250	PN25	340	273	2	12257587
DN250	PN16	329	273	2	12037697
DN250	PN10	328	273	2	11934237
DN250	PN40	352	273	2	12037698
DN250	PN40	352	273	3	12257686
DN250	PN25	340	273	3	12257678
DN250	PN10	328	273	3	12257660
DN250	PN16	329	273	3	12257667
DN300	PN10	378	324	1.5	12257537
DN300	PN40	417	324	1.5	12257563
DN300	PN25	400	324	1.5	12257555
DN300	PN16	384	324	1.5	12257544
DN300	PN40	417	324	2	12037699
DN300	PN16	384	324	2	12257582
DN300	PN10	378	324	2	11934250
DN300	PN25	400	324	2	12257588
DN300	PN40	417	324	3	12257687
DN300	PN25	400	324	3	12257679
DN300	PN16	384	324	3	12257668
DN300	PN10	378	324	3	12257661
DN350	PN25	457	356	1.5	12257556
DN350	PN40	474	356	1.5	12257564
DN350	PN10	438	356	1.5	12257538
DN350	PN16	444	356	1.5	12257545
DN350	PN25	457	356	2	12257589
DN350	PN10	438	356	2	11934251
DN350	PN40	474	356	2	12257594
DN350	PN16	444	356	2	12257583
DN350	PN25	457	356	3	12257680

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN350	PN16	444	356	3	12257669
DN350	PN10	438	356	3	12257662
DN350	PN40	474	356	3	12257688
DN400	PN16	495	407	1.5	12257546
DN400	PN25	514	407	1.5	12257557
DN400	PN40	546	407	1.5	12257565
DN400	PN10	489	407	1.5	12257539
DN400	PN16	495	407	2	12037700
DN400	PN10	489	407	2	11934252
DN400	PN25	514	407	2	12257590
DN400	PN40	546	407	2	12257595
DN400	PN10	489	407	3	12257663
DN400	PN16	495	407	3	12257670
DN400	PN25	514	407	3	12257681
DN400	PN40	546	407	3	12257689
DN450	PN10	539	458	2	11934253
DN450	PN16	555	458	2	12037701
DN500	PN40	628	508	1.5	12257567
DN500	PN25	624	508	1.5	12257559
DN500	PN16	617	508	1.5	12257548
DN500	PN10	594	508	1.5	12257541
DN500	PN25	624	508	2	12257592
DN500	PN16	617	508	2	12257584
DN500	PN40	628	508	2	12257597
DN500	PN10	594	508	2	11934254
DN500	PN40	628	508	3	12257691
DN500	PN10	594	508	3	12257665
DN500	PN25	624	508	3	12257683
DN500	PN16	617	508	3	12257672
DN600	PN10	695	610	1.5	12257542
DN600	PN40	747	610	1.5	12257568
DN600	PN25	731	610	1.5	12257560
DN600	PN16	734	610	1.5	12257549
DN600	PN25	731	610	2	12257593
DN600	PN40	747	610	2	12257598
DN600	PN16	734	610	2	12257585
DN600	PN10	695	610	2	11934255
DN600	PN10	695	610	3	12257666
DN600	PN40	747	610	3	12257692
DN600	PN16	734	610	3	12257673
DN600	PN25	731	610	3	12257684

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.