

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3510 EN 1514-1



Kenmerken

Serie: GYLON

Type: 3510

Norm: EN 1514-1 IBC

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeert

Markering: Met opdruk

Temperatuurgebied: -210 / 260 °C

Max. druk: 83 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Koelmiddelen, Koolwaterstoffen, Olie, Oplosmiddelen, Cryogeen, Chloor, Gas [7782-50-5], Waterig

Goedkeuring volgens: EC1935 [10/2011], Blow out VDI2200, TA-Luft, ABS type goedkeuring, BAM, FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI 121 C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen, Farma

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN15	PN10/40	51	22	1.6	11178486
DN15	PN10/40	51	22	2	11047763
DN20	PN10/40	61	27	2	11047764
DN25	PN10/40	71	34	2	11047765
DN25	PN10/40	71	34	3.2	11146664
DN32	PN10/40	82	43	2	11047767
DN40	PN10/40	92	49	2	11047768
DN50	PN10/40	107	61	1.6	11178487
DN50	PN10/40	107	61	2	11164028
DN50	PN10/40	107	61	3.2	11146668
DN65	PN10/40	127	77	1.6	11050297
DN65	PN10/40	127	77	2	11047780
DN80	PN10/40	142	89	2	11047781
DN100	PN10/16	162	115	2	11047783
DN100	PN10/16	162	115	3.2	11146669
DN125	PN10/16	192	141	2	11047784
DN150	PN10/16	218	169	3.2	11146670
DN200	PN25	284	220	2	11047789
DN200	PN10/16	273	220	2	11047786
DN250	PN25	340	273	2	11047790
DN250	PN10	328	273	2	11047787
DN250	PN10	328	273	3.2	11146671
DN400	PN16	495	407	2	11047788
DN400	PN10	489	407	3.2	11167942

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.