



FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC ASME B16.21

Flensafdichting Novaphit SSTC bestaande uit hoogwaardig grafiet, versterkt met een gestrekt metalen inlage van RVS, door de inlage zeer goede terugvering en gelijkmatige vlaktedruk. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, chemicaliën, gassen, stoom en oliën, fire safe. Temperatuur -240 tot +500 °C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPHIT

Type: SSTC

Norm: ASME B16.21

Zuiverheid grafiet: >99 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Gestrekt

Aantal inlagen: 1

Anti-stick: Ja

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 250 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: Germanischer Lloyd, BAM,

EC1935/2004, FIRE-SAFE ISO 10497, DVGW

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	150lbs	48	21	1.5	11130150
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11130217
3/4"	150lbs	57	27	1.5	11130151
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	11130218
1"	150lbs	67	33	1.5	11130183
1"	300/600lbs	73	33	1.5	11130219
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	11130184
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	11130220
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	11130186
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	11130221
2"	150lbs	105	60	1.5	11130188
2"	300/600lbs	111	60	1.5	11130222
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	11130189
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	11130223
3"	150lbs	137	89	1.5	11130193
3"	300/600lbs	149	89	1.5	11130224
4"	150lbs	175	114	1.5	11130194
4"	300lbs	181	114	1.5	11130226
4"	600lbs	194	114	1.5	11914339
5"	150lbs	197	141	1.5	11130195
5"	300lbs	216	141	1.5	11130227
5"	600lbs	241	141	1.5	11914342
6"	150lbs	222	168	1.5	11130198
6"	300lbs	251	168	1.5	11130228
6"	600lbs	267	168	1.5	11914345
8"	150lbs	279	219	1.5	11130199
8"	300lbs	308	219	1.5	11130229
8"	600lbs	321	219	1.5	11914348
10"	150lbs	340	273	1.5	11130201
10"	300lbs	362	273	1.5	11130230

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
10"	600lbs	400	273	1.5	11914318
12"	150lbs	410	324	1.5	11130203
12"	300lbs	422	324	1.5	11130231
12"	600lbs	457	324	1.5	11914321
14"	150lbs	451	356	1.5	11130205
14"	300lbs	486	356	1.5	11130255
14"	600lbs	492	356	1.5	11914324
16"	150lbs	514	406	1.5	11130206
16"	300lbs	540	406	1.5	11130256
16"	600lbs	565	406	1.5	11914327
18"	150lbs	549	457	1.5	11130207
18"	300lbs	597	457	1.5	11130258
18"	600lbs	613	457	1.5	11914330
20"	150lbs	606	508	1.5	11130208
20"	300lbs	654	508	1.5	11130259
20"	600lbs	683	508	1.5	11914333
24"	150lbs	718	610	1.5	11130209
24"	300lbs	775	610	1.5	11130260
24"	600lbs	791	610	1.5	11914336

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.