



GPT Flens isolatieset Pikotek® type PGE-E G10 Viton® (ANSI)

Isolatie set type PGE-E, is een uitvoering waarvan de centrale pakking centreert op de bouten (met boutgaten). De pakking is van het materiaal G10 en is aan beide zijden voorzien van een afdichting die in een groef is geplaatst. Deze afdichting kan een rubber o-ring zijn of een PTFE seal. Standaard worden de isolatie onderleggingen geleverd in G10 en de isolatiebussen in het materiaal Mylar. Tevens voorzien van stalen washers. Toepassing bescherming tegen kathodische en galvanische corrosie.

Kenmerken

Materiaal nevenafdichting: Staal

Materiaal bus: MYLAR

Max. temperatuur: 180

Omschrijving	Artikel
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 300 4"	10000951
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 300 6"	10000952
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 150 2"	10000942
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 300 2"	10000949
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 150 1" S40	10000941
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 300 1"	10000948
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 300 3"	10000950
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 150 6"	10000945
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 150 1/2"	10000946
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 300 1/2"	10000953
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 150 3"	10000943
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 150 4"	10000944
Flens isolatieset Pikotek® PGE-E G10 Viton® 150 1.1/2"	10000947

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.