



BLICKLE Band serie BTH

Serie: BTHBanden met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®. Oppersbanden serie BTH: Hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringerolweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding met de stalen ring, voor velgen met buitenpassing h11. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus. Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens. Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Temperatuurgebied °C	Artikel
Band	PUR (Polyurethaan)	200	85	1300	-30 / 70	12535626
Band	PUR (Polyurethaan)	230	85	1600	-30 / 70	12183798

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.