



GRUNDFOS Dompelpomp Serie: EF - Vuilwater
dompelpomp - gietijzer - 30 mm vrije doorgang

Kenmerken

- Serie: EF
- Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
- Materiaal pompbehuizing: Gietijzer
- Kwaliteitsklasse: EN-JL1030
- Isolatieklasse volgens IEC: F

Maximaal debiet	Nom. debiet	Max. dompeldiepte	Voedingsspan- ning	Lengte aansluitsnoer	Toerental	Nom. stroom	Aansluitmaat	Hoogte pomp	Artikel
l/min	m³/h	m		m	rpm	A		mm	
32400	32.4	10	1 x 230V AC	10	2920	4.8	2" [50]	494	23499049
32400	32.4	10	1 x 230V AC	10	2920	4.8	2" [50]	494	23499047
32796	32.8	10	3 x 400-415V AC	10	2920	2.3	2" [50]	494	23499050
32796	32.8	10	3 x 400-415V AC	10	2920	2.3	2" [50]	494	23499052
32796	32.8	10	3 x 400-415V AC	10	2920	2.3	2" [50]	494	23499051
38880	38.9	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	494	23499183
38880	38.9	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	494	23499181
38880	38.9	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	494	23499184
39240	39.2	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	494	23499182
39240	39.3	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	494	23499186
39240	39.2	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	494	23499185
44280	44.3	10	3 x 400-415V AC	10	2830	3.1	2" [50]	494	23499054
44280	44.3	10	3 x 400-415V AC	10	2830	3.1	2" [50]	494	23499055
44280	44.3	10	3 x 400-415V AC	10	2830	3.1	2" [50]	494	23499053
46440	46.4	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.8	2" [50]	494	23499028
46440	46.4	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.8	2" [50]	494	23499027
46440	46.4	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.7	2" [50]	494	23499026
									23499048

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.