



Slang Premium Multibar, transparante PVC slang met polyesterinlage; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011



Kenmerken

Serie: Premium Multibar

Toepassing

- persslang voor water, waterige oplossingen en lucht, in alle industrieën
- tevens inzetbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- ftalaat vrij

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -20 °C tot +60 °C

Constructie

Binnenwand

- PVC, transparant
- glad

Inlagen

- polyester inlagen

Buitenwand

- PVC, transparant
- glad
- licht chemicaliënbestendig
- soepel

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXXED slangklemmen

Goedkeuring

- EC1935/2004
- EU 10/2011 A,B,C,D2
- EU 2015/174

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
50	8	66	5	15	25	1.74	10014838

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.