



RVS compensator 16 bar met RVS316 laseinden, met binnenbus, type KSI

Kenmerken

Type: KSI

Toepassing

Toepassing

- hoge temperaturen eventueel gecombineerd met hoge drukken, zoals stoom, thermische olie, heet water, chemicaliën, etc.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -196 °C tot +600 °C

Werkdruk

- maximaal 16 bar

Testdruk

- 23 bar

Vacuumbestendigheid

- 100%

Constructie

Materiaal balg

- DN15 - DN25: RVS AISI 316L
- DN32 - DN300: RVS AISI 316Ti

Materiaal binnenbus

- RVS AISI 316Ti

Materiaal laseinden

- RVS AISI 316Ti

Uitvoering

Uitvoering balg

- dubbellaagse RVS balg t/m DN65
- enkellaagse RVS balg vanaf DN80 en groter
- lifecycle: 1000

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- DN32 t/m DN50: CE - Categorie 1
- DN65 t/m DN200: CE 0091 - Categorie 2
- DN250 t/m DN300: CE 0091 - Categorie 3

Opties

Standaard meegeleverd

- inbouwvoorschriften

Opties

- tevens leverbaar met stalen laseinden

Type	Nom. binnendiameter	Nom. binnendiameter balg	Inbouwlengte	Druktrap balg	Uitwendige diameter laseind	Artikel
			mm		mm	
KSI	DN 25	1"	200	PN 16	33.7	11036245
KSI	DN 32	1.1/4"	205	PN 16	42.4	11036249
KSI	DN 40	1.1/2"	202	PN 16	48.3	11296220
KSI	DN 40	1.1/2"	235	PN 16	48.3	11036271
KSI	DN 50	2"	224	PN 16	60.3	11296221
KSI	DN 100	4"	205	PN 16	114.3	11296224
KSI	DN 150	6"	256	PN 16	168.3	11296226
KSI	DN 200	8"	276	PN 16	219.1	11296227

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.