



Buis PVC-U

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U buis

volgens DIN 8061/ 62, DIN 19532, "DVGW-Arbeitsblatt" en volgens de technische specificaties van de Gütegemeinschaft Kunststoffrohre Bonn.

Geleverd op handelslengtes van 5 meter, in een donkergrijze kleur (RAL 7011).
Verkrijgbaar in drukklasse PN 10, PN 16 en PN 20.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Kenmerken

Materiaal: PVC-U

Druktrap product: PN10/16/20

Lengte: 5 m

Diffusiedicht: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Kleur buis: Grijs

Uitwendige buisdiameter mm	Wanddikte mm	Druktrap artikel	Artikel
8	1	PN20	10048263
10	1.2	PN20	10048264
12	1.4	PN20	10048316
16	1.8	PN20	10048317
20	1.5	PN16	10077692
20	2.3	PN20	10048318
25	2.8	PN20	10048319
32	3.6	PN20	10048320
40	4.5	PN20	10048321
50	5.6	PN20	10048322
63	7	PN20	10048299
75	8.4	PN20	10048300
110	12.3	PN20	11063471
125	9.2	PN16	10048312
140	10.3	PN16	10048323
160	11.8	PN16	10048313
200	9.6	PN10	10048218
225	16.7	PN16	11725762
250	11.9	PN10	10048219

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.