



DURAPIPE Buis Serie: Superflo ABS

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.

Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.

Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende (metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken.

ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Kenmerken

Serie: Superflo

Materiaal: ABS

Druktrap product: PN8/10

Lengte: 5 m

Diffusiedicht: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -40 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 70 °C

Kleur buis: Grijs

Uitwendige buisdiameter mm	Wanddikte mm	Druktrap artikel	Artikel
16	1.5	PN10	10047970
20	1.6	PN10	10047971
25	1.9	PN10	10047972
32	2.1	PN10	10047973
40	2.7	PN10	10047974
50	3.4	PN10	10047975
63	4.2	PN10	10047976
75	5	PN10	10048006
90	6	PN10	10048007
110	7.3	PN10	10048008
125	8.2	PN10	10048009
140	9.3	PN10	10048114
160	10.5	PN10	10048010
200	13.2	PN10	10048115
225	14.8	PN10	10048116
250	16.1	PN10	10048330
315	20.8	PN8	10067912

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.