



GF Buis Serie: 480 PVDF

Buizen, SYGEF® Standaard, PVDF, PN10 of PN16.

Uitstekend leidingsysteem oplossing voor veeleisende chemische en water toepassingen, zelfs bij verhoogde temperaturen.

Onder andere voor de levering van farmaceutische kwaliteit gezuiverd water (PW) en DI-water, met behulp van heet water stoom of ozon reiniging.

Door de uitstekende chemische resistentie het op grote schaal wordt gebruikt in de chemische distributie systemen.

uitvoering:

- materiaal: PVDF.
- lengte: buizen van 5meter.

Kenmerken

Serie: 480

Materiaal: PVDF

Druktrap product: PN10/16

Lengte: 5 m

Diffusiedicht: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Kleur buis: Wit

Uitwendige buisdiameter mm	Wanddikte mm	Druktrap artikel	Artikel
16	1.9	PN16	11223675
20	1.9	PN16	11158350
25	1.9	PN16	11242792
32	2.4	PN16	11242873
50	3	PN16	11242874
63	3	PN16	11242877
75	3.6	PN16	11242878
90	3	PN10	11242917
90	4.3	PN16	11242879
110	3.4	PN10	11242918
110	5.3	PN16	11242880
125	3.9	PN10	11242919
125	6	PN16	11242881
140	4.4	PN10	11242923
140	6.7	PN16	11242882
160	4.9	PN10	11242920
160	7.7	PN16	11242913
200	6.2	PN10	11242921
200	9.6	PN16	11242914
225	7	PN10	11242922
225	10.8	PN16	11242915

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.