



GF Vlinderklep Serie: 567 PVDF/PVDF Dubbel exHandgreep Wafer type

Kenmerken

Serie: 567

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Dubbel excentrisch

Materiaal huis: PVDF

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Handgreep

Materiaal klepblad: PVDF

Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp- eratuur [continu] °C	Max. mediumtemp- eratuur [continu] °C	Artikel
DN50	PN10	PN10	45	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	0	120	12682268
DN65	PN10	PN10	46	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	0	120	12682271
DN80	PN10	PN10	49	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	12465411
DN100	PN10	PN10	56	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	12465416
DN150	PN10	PN10	72	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	11383600
DN200	PN10	PN10	73	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	11383601
DN200	PN10	PN10	73	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	0	120	12682273
DN250	PN10	PN10	113	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	0	120	12682279

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.