



FIP Vlienderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF Centrisch Handgreep Wafer type

Tussenbouwmodel, huis PP-GR, klepblad PVDF, zwarte handgreep. FPM zitting en afdichtingen. Ovale gaten maken deze klep geschikt voor zowel 2501 PN10 als voor ASA B16,5 class 150 lbs, met ISO 5211 F05, F07, F10 topblok.

Kenmerken

Serie: FKOF

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: PVDF

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Handgreep

Materiaal klepblad: PVDF

Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Max. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Artikel
DN65	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	100	11040922
DN80	PN10	PN10	49	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	100	11040923
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	100	11040925
DN125	PN10	PN10	64	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	100	11040926
DN150	PN10	PN10	70	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	100	11040927
DN200	PN10	PN10	71	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	100	11040928

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.