



ARI Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal maximum drukverschil 13 binnendraad

Bijzonderheden

- Zowel horizontaal als verticaal in te bouwen.
- Geïntegreerd Y-filter.
- Geïntegreerde terugslagklepfunctie.

Kenmerken

Serie: 45601

Type: 8877

Aansluiting: Binnendraad (NPT)

Druktrap artikel: PN40

Maximum drukverschil: 22 bar


Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS) dl/g

Met ingebouwd filter: Ja


Materiaal filter: 1.4301

Toepassing

- Stoomtracers en tankspiralen in de petrochemie. Afvoer van onderkoeld stoomcondensaat. Stuwring van condensaat voor optimale benutting vloeistofwarmte. Ontwateringsposten met voldoende afstand tot condenspot.



De afbeeldingen tonen de maximale doorvoer bij standaardomstandigheden.
Lijn 1: de maximale doorvoer van heet condensaat van 120 °C onder de atmosferische druk.
Lijn 2: de maximale doorvoer van heet condensaat van 120 °C onder de atmosferische druk.
Lijn 3: de maximale doorvoer van heet condensaat van ca. 25 °C onder de atmosferische druk.
De condensaattemperatuur beïnvloedt de opening van het terugschakelmechanisme.
De maximale doorvoer is afhankelijk van de condensaattemperatuur.



Materiaal huis	Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Inbouwlengte mm	Artikel
Staal	1.0460	1/2" [15]	95	13456272
Staal	1.0460	3/4" [20]	95	13456283
Staal	1.0460	1" [25]	95	13456284

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.