



SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 2982 serie BPC32 staal binnendraad

Stalen thermostaat condenspotten, voor zware bedrijfsomstandigheden zoals bij stoomtracers in de petrochemische industrie en daar waar een geringe stuwing van het condensaat toelaatbaar is. Tevens geschikt als ontlufter op stoominstallaties.

Kenmerken

Serie: BPC32

Type: 2982

Bouwworm: Recht

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN40

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: 1.0460

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

DN ["]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht [kg]
½	95	94	64	17	37	1,4
¾	95	94	64	19	37	1,4
1	95	94	64	23	37	1,5

Druk max.	Temperatuur max.
32bar	300°C

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Onderkoeling °C	Inbouwlengthe mm	Artikel
1/2" [15]	32	12	95	11813262
3/4" [20]	32	12	95	11813263
1" [25]	32	12	95	11813264

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.