



ECON® Klokvlottercondenspot Type 8961E roestvaststaal binnendraad

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

- Type 8961EZ maximum dP 2 bar
- Type 8961ES maximum dP 9 bar
- Type 8961E maximum dP 17 bar
- Type 8961EL maximum dP 28 bar

Bijzonderheden

- Aansluiting volgens BSPT, ook met lasmof, flens of NPT aansluiting leverbaar.
- Andere drukbereiken en capaciteiten.
- Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.

Kenmerken

Type: 8961EL

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8

Aansluiting: Binnendraad (BSPT)

Druktrap artikel: PN40

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Met ingebouwd filter: Nee

Maattabel					
Maat	A	B	C	D	Gewicht
BSPP	mm	mm	mm	mm	kg
1/2"	110	17	147	64	1.7
3/4"	110	17	147	64	1.7

Capaciteitstabel [kg/h]																
Drukverschil																
Type	dP max.	0,3 bar	0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	9 bar	11 bar	13 bar	14 bar	17 bar	20 bar	24 bar	28 bar
8961EZ	2 bar	210	260	350	450											
8961ES	9 bar			150	220	275	350	375	400							
8961E	17 bar				25	60	120	160	200	240	280	300	350			
8961EL	28 bar							25	47	85	122	140	190	209	228	260

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Artikel
1/2" [15]	2	14194455

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Artikel
1/2" [15]	9	13145201
1/2" [15]	17	12714723
1/2" [15]	28	12726711
3/4" [20]	2	14194456
3/4" [20]	9	13276342
3/4" [20]	17	12714724
3/4" [20]	28	12726712

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.