



ECON® Klokvlottercondenspot Type 8964E roestvaststaal draaibare flens

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Door de draaibare koppeling is het mogelijk om ongeacht de richting van de leiding de condenspot verticaal te hangen.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

- Type 8964EZ maximum dP 2 bar
- Type 8964ES maximum dP 9bar
- Type 8964E maximum dP 17bar
- Type 8964EL maximum dP 28bar

Bijzonderheden

- Universele draaibare aansluitflens voor snelle montage.
- Andere drukbereiken en capaciteiten.
- Deze condenspotten zijn geschikt voor montage in horizontale en verticale leidingen.

Kenmerken

Type: 8964E

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8

Aansluiting: Draaibare Flens

Druktrap artikel: PN40

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Met ingebouwd filter: Nee

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Maattabel				
A	B	C	D	Gewicht
mm	mm	mm	mm	kg
96	34	147	64	2

Capaciteitstabel [kg/h]															
Drukverschil															
Type	dP max.	0,3 bar	0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	9 bar	11 bar	13 bar	14 bar	17 bar	20 bar	28 bar
8964EZ	2 bar	210	260	350	450										
8964ES	9 bar			150	220	275	350	375	400						
8964E	17 bar				25	60	120	160	200	240	280	300	350		
8964EL	28 bar							25	47	85	122	140	190	209	260

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Materiaal flens	Artikel
Universeel	2	Roestvaststaal (RVS)	14250952
Universeel	2	Staal	14194462
Universeel	9	Roestvaststaal (RVS)	13024948
Universeel	9	Staal	13286016
Universeel	17	Roestvaststaal (RVS)	12981739
Universeel	17	Staal	12726716
Universeel	28	Roestvaststaal (RVS)	13312290
Universeel	28	Staal	12726717

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.