



Aanboorzadel Serie: 6.50 PP-H Kleminrichting Binnendraad (BSPP)

Spuitgegoten klem aanboorzadel van PP, met een RVS versterkingsring en een EPDM afdichting.

Het aanboorzadel is voorzien van een gas cilindrische binnendraad en daardoor uitermate geschikt voor het creëren van bijvoorbeeld een meetpunt.

Doordat het zadel om de buis geklemd wordt, is deze geschikt voor verschillende kunststof leidingmaterialen.

Kenmerken

Serie: 6.50

Vorm: Aanboorzadel

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Kleur: Zwart

Kleminrichting: Ja

Bevestiging op buis: Klem

Materiaal inlage: EPDM

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Met frees: Nee

Ongeboord: Nee

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Aantal schalen	Breedte mm	Artikel
1/2"	32	PN10	2	54	10048586
3/4"	32	PN10	2	54	10048587
3/4"	50	PN10	2	70	10048592
3/4"	63	PN10	2	80	10048595
1"	50	PN10	2	70	10048593
1"	63	PN10	2	80	10048596
1"	110	PN10	2	114	10048606
1"	160	PN10	2	144	10048611
1.1/4"	140	PN10	2	130	11018925
1.1/2"	63	PN10	2	80	11049698
1.1/2"	110	PN10	2	114	11355776
1.1/2"	125	PN10	2	120	11370743
2"	110	PN10	2	114	10048608
2"	140	PN10	2	130	11111730
2"	160	PN10	2	144	10048613

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.