



RED PIPE Aftaklaszadel Red pipe B1 in PP-R - 6-kant binnendraad

- Aftaklaszadel Red pipe PP-R FS B1 6-kant binnendraad
[LPCB / VdS en FM-keur] Brandgevaarklasse: N4/OH 4.
- Opmerking: alleen toepasbaar bij "natte" sprinklersystemen [kleur rood] gat boren met Aquatherm speciaal boor art 50940

Kenmerken

Serie: Red pipe

Vorm: Aftaklaszadel

Aansluiting: Binnendraad [BSPP]

Geschikt voor elektroslasmof: Nee

Kleur: Rood

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Met frees: Nee

Ongeboord: Nee

Materiaal	Nom. binnendiameter	Uitwendige aansluiting		Druktrap artikel	Aantal schalen	Artikel
		Nom. binnendiameter	mm			
PP-R FS	1/2"	40	PN20	1	11332892	
PP-R FS	1/2"	63	PN20	1	11332894	
PP-R FS	1/2"	50	PN20	1	11332893	
PP-R FS	1/2"	75	PN20	1	11332895	
PP-R FS	1/2"	110	PN20	1	11332897	
PP-R FS	3/4"	40	PN20	1	11332899	
PP-R FS	3/4"	50	PN20	1	11332900	
PP-R FS	1"	125	PN20	1	11332907	
PP-R FS	1"	90	PN20	1	12115281	
PP-R FS	1"	75	PN20	1	12115280	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.