



## Slang EF-1 NEO, ventilatieslang voor hete lucht tot 150 °C, 1-laags neopreen met vrijliggende stalen spiraal

### Toepassing

zuig- en blaasslang voor koude en hete lucht, rook, gasen, etc.

### Temperatuurbereik

-35 °C tot +150 °C continu

### Uitvoering

vrijliggende stalen spiraal met glasvezel doek, neoprene geïmpregneerd glasvezel koord

### Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

### Montagewijze

FIXXED slangklemmen

| Inwendige diameter | Buitendiameter | Maximale werkdruk | Vacuumbestendigheid bij 20 °C | Min. buigradius | Rollengte | Artikel  |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| mm                 | mm             | bar               | %                             | mm              | m         |          |
| 25                 | 52             | 1.6               | 51                            | 32              | 4         | 10015585 |
| 38                 | 78.2           | 1.4               | 46                            | 52              | 4         | 10015586 |
| 44                 | 84.4           | 1.25              | 44                            | 64              | 4         | 10015587 |
| 51                 | 88.6           | 1.2               | 43                            | 67              | 4         | 10015588 |
| 57                 | 99.2           | 1.15              | 38                            | 67              | 4         | 10015589 |
| 63                 | 42.2           | 1.15              | 37                            | 89              | 4         | 10015590 |
| 70                 | 49.6           | 1.12              | 35                            | 93              | 4         | 10015591 |
| 76                 | 23             | 1.1               | 34                            | 101             | 4         | 10015592 |
| 83                 | 27             | 1.05              | 30                            | 115             | 4         | 10015593 |
| 90                 | 15.8           | 1                 | 28                            | 125             | 4         | 10015594 |
| 95                 | 19.4           | 0.95              | 27                            | 130             | 4         | 10015595 |
| 102                | 109.4          | 0.9               | 26                            | 136             | 4         | 10015596 |
| 110                | 119.8          | 0.87              | 23                            | 150             | 4         | 10015597 |
| 114                | 130            | 0.85              | 20                            | 155             | 4         | 10015598 |
| 120                | 135.2          | 0.82              | 19                            | 160             | 4         | 10015599 |
| 127                | 161.8          | 0.8               | 17                            | 178             | 4         | 10015600 |
| 140                | 30             | 0.7               | 14                            | 194             | 4         | 10015601 |
| 152                | 35.4           | 0.7               | 14                            | 205             | 4         | 10015602 |
| 160                | 37.4           | 0.7               | 14                            | 205             | 4         | 11077410 |
| 180                | 40.6           | 0.6               | 10                            | 240             | 4         | 10015603 |
| 203                | 46.4           | 0.55              | 7                             | 290             | 4         | 10015604 |
| 254                | 62.4           | 0.5               | 5                             | 354             | 4         | 10015605 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.