



Slang EF-2 NEO, ventilatieslang voor hete lucht tot 150 °C, 2-laags neopreen met volledig weggewerkte stalen spiraal

Toepassing

zuig- en blaasslang voor koude en hete lucht, rook, gasen, etc.

Temperatuurbereik

-35 °C tot +150 °C continu

Uitvoering

- stalen spiraal volledig weggewerkt tussen 2 lagen glasvezel doek, neoprene geïmpregneerd en glasvezel koord
- inwendig glad

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

FIXXED slangklemmen

Inwendige diameter	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	%	mm	m	
19	33	2.8	71	31	4	10015620
25	40.2	2.8	71	37	4	10015621
32	49	2.7	65	50	4	10015622
38	55	2.7	60	60	4	10015623
44	61.4	2.7	57	70	4	10015624
51	72	2.6	52	75	4	10015625
57	75	2.5	50	88	4	10015626
63	82	2.45	47	92	4	10015627
65	88	2.42	46	96	4	11149540
70	92.4	2.35	45	100	4	10015628
76	104	2.3	43	116	4	10015629
83	29	2.15	40	129	4	10015630
90	12	2.1	37	140	4	10015631
95	33	2	36	150	4	10015632
102	117	1.9	35	157	4	10015633
110	16	1.7	30	165	4	10015634
114	143	1.6	27	175	4	10015635
127	18	1.4	24	197	4	10015636
130	19.2	1.3	22	200	4	10015637
140	22.6	1.2	18	220	4	10015638
152	24.4	1.1	16	237	4	10015639
165	26	1.1	16	237	4	11132585
180		1	12	270	4	10015640
203	38	0.85	9	330	4	10015641
254	43.4	0.7	7	399	4	10015642
305	47	0.5	5	505	4	10015643

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.