



Slang Abraflex SL, lichte PU zuig-/blaasslang

T

oepassing

- zuig- en blaasslang voor licht slijtende vaste stoffen zoals stof, poeder en vezels
- industriële stofzuigerslang

T

emperatuurbereik

- -40 °C tot +90 °C
- kortstondig tot +125 °C

Uitvoering

- polyurethaan, geëxtrudeerd, met volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan circa 0,4 tot 0,75 mm, afhankelijk van de afmeting
- inwendig glad, uitwendig gegolfd
- ultralicht en soepel, ook bij lage temperaturen
- gas- en vloeistofdicht
- slang is samendrukbaar

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

FIXXED slangklemmen

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
51	1.8	63.6	1	3	20	40	20	10069523
76	2.1	84.2	1	3	17	65	20	10069529
80	2.1	94.2	1	3	16	65	20	10015399
102	2.1	106.2	1	3	13	85	15	10015400
127	2.4	131.8	1	3	10	105	15	10015402
152	2.7	157.4	1	3	8	125	15	10015404
228	2.9	233.8	1	3	4	185	10	11215395
254	3.2	260.4	1	3	4	210	10	10069537

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.