



Slang CP HYPALON 450, zuig-/blaasslang tot 170 °C

Toepassing

- zuig- en blaasslang voor koude en warme lucht, rook en dampen
- eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
- bestand tegen trillingen en mechanische schokken

Temperatuurbereik

-40 °C tot +170 °C

Uitvoering

- polyesterweefsel, Hypalon geïmpregneerd met klemprofiel in verzinkt staal
- hoge axiale samendrukbaarheid [4:1]
- extreem soepel en knikvast
- zeer goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen
- goede chemische bestendigheid
- uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
38	6	1012	0.81	45	21	0	11194213
40	6	122	0.79	44	22	0	11194214
50	6	137	0.7	38	25	0	11194215
55	6	152	0.66	35	27	0	11194216
60	6	162	0.63	32	108	0	11194217
65	6	182	0.6	29	30	0	11194218
70	6	187	0.57	26	31	0	11194219
75	6	212	0.55	23	33	0	11194220
80	6	227	0.53	20	34	0	11194221
90	6	262	0.49	14	37	0	11194222
100	6	312	0.32	12	28	0	11194243
110	6	50	0.3	10	30	0	11194244
120	6	412	0.28	9	32	0	11194245
125	6	462	0.28	8.5	34	0	11194246
130	6	62	0.27	7.5	34	0	11194247
140	6	512	0.26	6	36	0	11194248
150	6	67	0.18	5	38	0	11194249
160	6	72	0.17	4.5	40	0	11194250
170	6	612	0.16	4	42	0	11194251
175	6	77	0.16	4	44	0	11194252
180	6	82	0.16	4	44	0	11194253
200	6	712	0.15	3	48	0	11194254
215	6	87	0.14	3	52	0	11194255

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Vacuümbestendigheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
225	6	92	0.14	2.5	58	0	11194256
250	6	812	0.1	2.5	58	0	11194257
275	6	102	0.1	2	64	0	11194258
300	6	912	0.09	1.5	68	0	11194259
350	6	112	0.07	1.5	78	0	11194260
400	6	127	0.06	1	88	0	11194261
450	6	132	0.05	1	98	0	11194262
500	6	142	0.04	0.5	108	0	11194273
600	6	172	0.03	0.5	128	0	11194274
700	6	192	0.03	0.2	148	0	11194275
900	6	287	0.02	0.1	188	0	11194277
1000	6	362	0.02	0.1	208	0	11194278

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.