



Slang CP PE 457, zuig-/blaasslang tot 80 °C

Toepassing

- zuig- en blaasslang voor koude en warme lucht, licht slijtende stoffen zoals, stof en poeder tijdens saneringswerken van asbest isolatie in gebouwen
- eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator

Temperatuurbereik

-35 °C tot +80 °C

Uitvoering

- PE folie, klemprofiel in verzinkt staal
- hoge axiale samendrukbaarheid [4:1]
- extreem soepel en knikvast
- goede chemische bestendigheid
- uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
50	6		0.49	27	18	0	11193163
55	6		0.46	25	20	0	11193164
60	6		0.44	22	20	0	11193165
65	6		0.42	20	22	0	11193166
70	6		0.4	18	22	0	11193167
75	6		0.38	16	24	0	11193168
80	6		0.37	14	24	0	11193169
90	6		0.34	10	26	0	11193170
100	6	312	0.23	8	28	0	11193171
110	6	50	0.21	7	30	0	11193172
120	6	52	0.2	6	32	0	11193173
125	6	412	0.2	6	34	0	11193174
130	6	462	0.19	5	34	0	11193175
140	6	62	0.18	4	36	0	11193176
150	6	512	0.12	3	38	0	11193177
160	6	67	0.12	3	40	0	11193178
170	6	72	0.11	3	42	0	11193179
175	6	612	0.11	3	44	0	11193180
180	6	77	0.11	2	44	0	11193181
200	6	82	0.1	2	48	0	11193182
215	6	712	0.1	2	52	0	11193193
225	6	87	0.09	2	54	0	11193194
250	6	92	0.07	1	58	0	11193195
275	6	812	0.07	1	64	0	11193196

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Vacuümbestendigheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
300	6	102	0.06	1	68	0	11193197
350	6		0.05	1	78	0	11193198
400	6		0.04	0.5	88	0	11193199
450	6		0.04	0.5	98	0	11193200
500	6		0.03	0.5	108	0	11193201
600	6		0.02	0.5	128	0	11193202
700	6		0.02	0.2	148	0	11193223
800	6		0.02	0.1	168	0	11193224
900	6		0.02	0.1	188	0	11193225
1000	6	362	0.01	0.1	208	0	11193226

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.