




Slang CP 475 PTFE-INOX Voeding, zuig-/blaasslang tot 250 °C



Toepassing

- zuig- en blaasslang voor extreem koude lucht, hete lucht en agressieve dampen in onder andere de chemische industrie
- dankzij de PTFE wand eveneens toepasbaar in de voedingsindustrie
- eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator

Temperatuurbereik

- -150 °C tot +250 °C
- kortstondig tot +270 °C

Uitvoering

- glasweefsel, PTFE geïmpregneerd, uitwendig met een klemprofiel in roestvast staal
- hoge axiale samendrukbaarheid [4:1]
- zeer soepel en knikvast
- niet brandbaar
- zeer goede chemische bestendigheid
- mechanisch sterk
- anti-kleef binnenwand
- UV- en ozonbestendig
- uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie

Norm/toelatingen

FDA 21 CFR 177.1550

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	bar	%	mm	m	
50	0.42	27	18	6	11193685
55	0.4	25	20	6	11193686
60	0.38	22	20	6	11193687
65	0.36	20	22	6	11193688
70	0.34	18	22	6	11193689
75	0.33	16	24	6	11193690
80	0.32	14	24	6	11193691
90	0.29	10	26	6	11193692
100	0.19	8.5	28	6	11193743

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	bar	%	mm	m	
110	0.18	7	30	3	11193744
120	0.17	6	32	3	11193745
125	0.17	6	34	3	11193746
130	0.16	5	34	3	11193747
140	0.16	4	36	3	11193748
150	0.11	3	38	3	11193749
160	0.1	3	40	3	11193750
170	0.1	3	42	3	11193751
175	0.1	3	44	3	11193752
180	0.09	3	44	3	11193753
225	0.08	2	54	3	11193756
250	0.06	1	58	3	11193757
275	0.06	1	64	3	11193758
300	0.05	1	68	3	11193759
350	0.04	1	78	3	11193760
450	0.03	0.5	98	3	11193762
500	0.02	0.5	108	3	11193763
600	0.02	0.5	128	3	11193764

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.